

## SPRAY NEGRO MATE

Brinda un alto rendimiento tanto para pintado sesgado de carrocerías como para aplicaciones industriales, tanto en interiores como en exteriores. Debido a su elevada pigmentación, proporciona una capa con gran capacidad de cobertura y secado rápido. Otorga a las superficies un acabado suave y sedoso, además de dureza y flexibilidad.

### PREPARACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y sin óxido. Si se va a aplicar sobre pinturas preexistentes, asegúrese de que estén firmemente adheridas y lijarse antes con papel de lija de grano 360 a 400. No se debe aplicar sobre pinturas sintéticas.

### APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Aplicar 1-2 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Seco en 45 min. Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



2-3 min



Distancia de pintado  
25 cm



15-25  $\mu$ m



5-10 min.



Seco 45 min.

### CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Brillo 60°-60°

Mate

Repintabilidad

24h

VOC

VOC 2004/42/IIIB (e) (840)

### ALMACENAJE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 2 años desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.