

TDS / SDS PLÁSTICO CON CINTA PERLA

Descripción: Rollo de plástico con cinta adhesiva. Carga estática, tratamiento corona, corte lineal, cinta de 80°

Estructura de la cinta:

- Soporte: papel crepé saturado
- Adhesivo: adhesivo de resinas / caucho a base de solventes

Características de la cinta: Fabricación de cinta apta para cualquier pintura en contextos de edificación, construcción e industrial, y para aplicaciones de automoción en talleres con temperaturas de hasta 80 °C.

Description: Film roll with adhesive tape to cover surfaces. Static charge, corona treatment, lineal cut, 80° tape.

Tape structure:

- *Backing: Saturated crepe paper*
- *Adhesive: Solvent borne rubber / resins adhesive*

Tape features: Making tape suitable for any painting in building, construction, and industrial contexts, and also for automotive applications in the body shops with temperatures up to 80 °C.

Composición / Composition
Polietileno de alta densidad / High density polyethylene

Medida / Size

Cinta de / Tape 19mm
Film 35 / 60 / 90 / 120 / 180 cm
Longitud / Length 20 / 22,5 / 25 m

Cinta de / Tape 25mm
Film 35 / 60 / 90 / 120 / 180 / 260 / 360 cm
Longitud / Length 20 / 22,5 / 25 m

Formato / Format
Semitubo / Semitube

Espesor / Thickness
35 galga - 8,5 micras / 35 gauge - 8,5 microns

Color / Colour
Natural

Tratamiento Corona
2 caras / 2 faces

Densidad / Density
0,957 / cm³

Tolerancia / Tolerance

Espesor/Thickness: +/- 20%
Ancho / Width: +/- 15 mm
Tratamiento Corona / Corona treatment: 38 dyns

Resistencia de la cinta / Tape strength
80°C (60min) – 100°C (30min)