

TDS / SDS ESPONJA DE DOBLE CARA PIRITA

Aplicación: El producto se puede aplicar en superficies húmedas o secas, y el grano se limpia enjuagando las partículas de residuos en agua limpia. Se recomienda que al usar estos productos se use una mascarilla y protección para los ojos para protegerlos contra las partículas en el aire. Fibras de carbono, poliuretanos, poliésteres, resinas acrílicas. Automoción: lijado de masilla, imprimación y capas transparentes Marina: superficies de recubrimiento de resina. Industria de la madera: lijado de maderas en bruto, pinturas de poliéster, pinturas acrílicas y poli-acrílicas a base de solventes.

Espuma: El material es espuma de celdas abiertas de baja densidad, que no es tóxica en su forma sólida. No lo coloque bajo llamas directas o al fuego abierto ya que la espuma emite vapores peligrosos.

Grano: Todos los granos utilizados en todos nuestros productos cumplen con los estándares F.E.P.A. Los granos no son dañinos y no emiten vapores u olores tóxicos.
Fino: 320-400-500, marrón
Superfino: 600-800-1000, azul
Microfino: 1000-1200-1500, púrpura

Application: The products can be used wet or dry, and the grit cleaned by rinsing off the residue particles in clean water. It is recommended that when using these products a face mask and eye protection be worn to guard against airborne particles from the item being worked upon. Composite Industry: carbon fibers, polyurethanes, polyesters, acrylic resins Automotive: putty, primer and clear coats sanding Marine: Gel Coat surfaces Wood Industry: sanding of raw woods, polyester paints, acrylic and poly-acrylic solvent-based paints

Foam: The material is low-density open cell foam, which is non-toxic in its solid form. Do not place under direct flame or on open fire as the foam gives off dangerous vapors.

Grit: All the grits used on all our products are to F.E.P.A standards. The grits are not harmful and do not give off any toxic vapors or smells.
Fine: 320- 400- 500, Brown
Superfine: 600- 800-1000, Blue
Microfine: 1000- 1200-1500, Purple.

Embalaje/ Packaging
48u ó 100u Caja 48u ó 100 Box

Medida/ Size
120mm x 98mm x 13mm

Tolerancia/ Tolerance
2mm

Tipo grano/Tipe grain
Óxido de aluminio, grano abierto/ Aluminium oxide, open coating

Espuma/ Foam
Baja densidad, Poliuretano/ Low density, Polyurethane

Adhesivo/ Adhesive
Poliuretano altamente flexible, sintético/ Highly flexible polyurethane, synthetic

Densidad/Density
24 / Kgm³

Resistencia al desgarro / Tear strenght
125 Nm¹

Resistencia a la tensión / Tensile strenght
87 kPA

Grano/ Grain
Fina, super fina, micro fina Fine, Super fine, Micro fine